



ФАБРИКА «ГОТИКА»

Изделия
для мощения, благоустройства
и строительства

Номенклатура изделий

МАРТ 2024



Содержание

И изделия для мощения и благоустройства
Камни мощения 3
Плиты мощения 4
Ступень 5
Газонные решетки 5
Тактильная плита 5
Лотки 6
Специальные элементы 6
Элементы подпорных стен 6
Пандус, уклон 27% 6
Пандус выездной, уклон 10% 7
Прямые бортовые камни 7
Радиусные бортовые камни (фаска с внешней стороны) 8
Радиусные бортовые камни (фаска с внутренней стороны) 8
Радиусные бортовые камни с фаской (фаска с внешней стороны) 8
Стеновые материалы
Перегородочный пустотелый и полнотелый блоки 9
Стеновой полнотелый блок 9
Стеновой пустотелый блок 9
Крышки столбовые и заборные 10
Кирпич 10
Блок рванный 10
Фасадная плитка 10
Таблица совместимости камней и плит
Таблицы совместимости камней и плит Фабрики «Готика» 11

Стандарты на выпускаемую продукцию:
Продукция производится по СТО в соответствии с ГОСТ. Технические характеристики и описание изделий приведены в каталогах Фабрики «Готика» и на сайте www.fabrika-gotika.ru

Каталог носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Актуальные характеристики изделий уточняются непосредственно при заказе в шоу-руме Фабрики «Готика».

Класс по прочности на сжатие
Для камней и плит не менее: Группа А - В 22.5; Группа Б - В 25; Группа В - В 30; Группа Г - В 40.



Каталог продукции



Чертежи и раскладки



Изделия для мощения и благоустройства

Table with columns: Наименование изделия, Вид изделия, Размеры в плане, мм, Условное обозначение, Тип фаски, Толщина, мм, Вес, кг, Количество штук в м², Количество на поддоне, м², Вес поддона, кг, and Variants of execution (Profi, Bronze, Silver, Gold, Natur, Ferro, Finerro, Fino). It lists various paving stones like 'Брусчатка', 'Квадрат', 'Новый город', etc.

Обозначения:

Б — большая фаска, М — маленькая фаска, С — специальная фаска, Б/Ф — без фаски.

Варианты исполнения поверхности: Profi, Natur — гладкая, Bronze — шероховатая, Silver — зернистая с гранитной крошкой,

Gold — зернистая с крошкой из декоративных материалов, Ferro — шероховатая; Finerro — комбинированная; Fino — супергладкая.

• — Производится в ассортименте продукции. ◦ — Производится по специальному заказу.

Наименование изделия	Вид изделия	Размеры в плане, мм	Условное обозначение	Вес, кг	Количество на поддоне, м ²	Вес поддона, кг	Варианты исполнения										
							Profi	Bronze	Silver	Gold	Natur	Ferro	Finerro	Fino			
Лотки																	
Лоток прикомочный Б1		1 000 × 500 × 250/200	О.100.50.20/25(160)-С250	210	8	1 710	•										
Лоток		600 × 300 × 80	О.60.30.8(7,5)-А15	28,6	40	1 174	•										
Лоток		200 × 100 × 80	О.20.10.8(7,5)-А15	3,1	400	1 270	•										
Специальные элементы																	
Полусфера		∅500, Н 250	Псф-5	79	4	336	•										
Элементы подпорных стен																	
Палисад		1000 × 120 × 120	ПС-100.12.12	33	42	1 386	•	•	•	•	•	•					
Палисад		1000 × 165 × 165	ПС-100.16.16	61	25	1 525	•	•	•	•	•	•					
Палисад		1000 × 200 × 150	ПС-100.20.15	66	24	1 600	•	•	•	•	•	•					
L-элемент		1000 × 500 × 100	-	154	4	636	•										
Растерфлот		280 × 150 × 120	-	9	144	1 310	•										
		480 × 380 × 250	-	46	16	750	•										
Хангфлор		350 × 280 × 250	-	24	36	880	•										
		500 × 400 × 250	-	43	16	700	•										
Паркфлор		410 × 360 × 250	-	40	24	980	•										
		500 × 430 × 250	-	57	16	930	•										
Мультифлор		660 × 450 × 250	-	56	16	910	•										
Пандус, уклон 27 %																	
Пандус, уклон 27 % комплект		600x1400	-	434	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Доборный элемент левый/правый*		600 × 300 × 300(150)	-	93	3 левых, 3 правых	980	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Центральный нижний элемент		600 × 400 × 300(150)	-	124	2	248	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Форма элемента стыкуется с камнем бортовым дорожным 1000 × 300 × 150 мм.

Обозначения:

Б — большая фаска, **М** — маленькая фаска, **С** — специальная фаска, **Б/Ф** — без фаски.
Варианты исполнения поверхности: **Profi, Natur** — гладкая, **Bronze** — шероховатая, **Silver** — зернистая с гранитной крошкой, **Gold** — зернистая с крошкой из декоративных материалов, **Ferro** — шероховатая; **Finerro** — комбинированная; **Fino** — супергладкая.
• — Производится в ассортименте продукции. ◦ — Производится по специальному заказу.

Наименование изделия	Вид изделия	Размеры в плане, мм	Вес, кг	Количество на поддоне, м ²	Вес поддона, кг	Варианты исполнения												
						Profi	Bronze	Silver	Gold	Natur	Ferro	Finerro	Fino					
Пандус выездной, уклон 10 %																		
Пандус выездной, уклон 10% комплект		1500x3000	2657	Определяется в зависимости от количества элементов в заказе	-	•	•					◦						
Центральный верхний элемент		750x1000x300(225)	450		450	•	•						◦					
Центральный нижний элемент		750x1000x225(150)	315		315	•	•						◦					
Верхний правый элемент		750x1000x300(225)	498		498	•	•						◦					
Нижний правый элемент**		750x1000x225(150)	448		448	•	•						◦					
Верхний левый элемент		750x1000x225(150)	498		498	•	•						◦					
Нижний левый элемент**		750x1000x225(150)	448		448	•	•						◦					

** Нижний левый и правый элементы подбираются в зависимости от формы примыкающего дорожного бортового камня 1000 × 300 × 150 мм, с фаской или без.

Наименование изделия	Вид изделия	Разрез / расположение лицевого слоя	Размеры в плане, мм	Вес, кг	Количество на поддоне, м ²	Вес поддона, кг	Варианты исполнения										
							Profi	Bronze	Silver	Gold	Natur	Ferro	Finerro	Fino			
Прямые бортовые камни																	
Камень садовый			1000 × 200 × 80	37	44	1 650	•	•	•	•	•	•					
			1000 × 200 × 75	33,65	44	1 480											•
			500 × 200 × 50	11,55	120	1 416	•	•	•	•	•	•	•				
Камень магистральный			1000 × 300 × 180	118,3	15	1800	•	•	•	•	•	•					•
Бортовой камень дорожный			1000 × 300 × 150	96,35	18	1764	•	•	•	•	•	•					•
Бортовой камень дорожный с фаской			1000 × 300 × 150	100	18	1825	•	•	•	•	•	•					•
			1000 × 300 × 150	100	18	1825											
Бортовой камень дорожный с двумя фасками			1000 × 300 × 150	100	18	1825	•	•	•	•	•	•					•

Обозначения:

Б — большая фаска, **М** — маленькая фаска, **С** — специальная фаска, **Б/Ф** — без фаски.
Варианты исполнения поверхности: **Profi, Natur** — гладкая, **Bronze** — шероховатая, **Silver** — зернистая с гранитной крошкой, **Gold** — зернистая с крошкой из декоративных материалов, **Ferro** — шероховатая; **Finerro** — комбинированная; **Fino** — супергладкая.
• — Производится в ассортименте продукции. ◦ — Производится по специальному заказу.

**ФАБРИКА «ГОТИКА»**

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОЩЕНИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА

НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

МАРТ 2024

Наименование изделия	Вид изделия	Разрез / расположение лицевого слоя	Размеры в плане, мм	Вес, кг	Количество на поддоне, м ²	Вес поддона, кг	Варианты исполнения							
							Profi	Bronze	Silver	Gold	Natur	Ferro	Finerro	Fino
Прямые бортовые камни														
Бортовой камень дорожный			1000 × 300 × 300	200	9	1825							•	
			1000 × 300 × 300	200	9	1825	•							
Бортовой камень мостовой			1000 × 450 × 180	180	10	1825	•							
			1000 × 600 × 180	240	8	1920	•							
Бортовой камень мостовой с фаской			1000 × 600 × 150	200	8	1616	•							
Бортовой камень дорожный пониженный			1000 × 225 × 150	73	24	1760	•	•	•	•	•	•	•	
Бортовой камень дорожный левый			1000 × 300/225 × 150	86	16	1360	•							
Бортовой камень дорожный правый			1000 × 300/225 × 150	86	16	1360	•							
Радиусные бортовые камни (фаска с внешней стороны)														
Камень дорожный радиусный R = 0,5 м			780 × 300 × 150	67	18	1230	•	•	•	•	•	•		
Камень дорожный радиусный R = 1 м			780 × 300 × 150	69	18	1270	•	•	•	•	•	•		
Камень дорожный радиусный R = 2 м			780 × 300 × 150	72	18	1320	•	•	•	•	•	•		
Камень дорожный радиусный R = 3 м			780 × 300 × 150	73	18	1340	•	•	•	•	•	•		
Камень дорожный радиусный R = 4 м			780 × 300 × 150	74	18	1345	•	•	•	•	•	•		
Камень дорожный радиусный R = 6 м			780 × 300 × 150	74	18	1360	•	•	•	•	•	•		
Камень дорожный радиусный R = 8 м			780 × 300 × 150	74	18	1360	•	•	•	•	•	•		
Радиусные бортовые камни (фаска с внешней стороны)														
Камень дорожный радиусный с фаской R = 0,5 м			780 × 300 × 150	67	18	1230	•	•	•	•	•	•		
Камень дорожный радиусный с фаской R = 1 м			780 × 300 × 150	69	18	1270	•	•	•	•	•	•		
Камень дорожный радиусный с фаской R = 1,5 м			780 × 300 × 150	72	18	1320	•	•	•	•	•	•		
Камень дорожный радиусный с фаской R = 3 м			780 × 300 × 150	73	18	1340	•	•	•	•	•	•		
Радиусные бортовые камни (фаска с внутренней стороны)														
Камень дорожный радиусный R = 1 м			780 × 300 × 150	74	18	1400	•	•	•	•	•	•		

Обозначения:**Б** — большая фаска, **М** — маленькая фаска, **С** — специальная фаска, **Б/Ф** — без фаски.Варианты исполнения поверхности: **Profi, Natur** — гладкая, **Bronze** — шероховатая, **Silver** — зернистая с гранитной крошкой,**Gold** — зернистая с крошкой из декоративных материалов, **Ferro** — шероховатая; **Finerro** — комбинированная; **Fino** — супергладкая.

• — Производится в ассортименте продукции. ◦ — Производится по специальному заказу.

**ФАБРИКА «ГОТИКА»**

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОЩЕНИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА

НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

МАРТ 2024

Наименование изделия	Вид изделия	Размеры в плане, мм	Обозначение по ГОСТ 6133-2019	Ср.плотность кг/м ³	Марка по прочности	Морозостойкость	Кол-во в м ²	Кол-во на поддоне (в маш. 20 тонн), шт.	Вес, кг	Вес поддона, кг
Перегородочный пустотелый и полнотелый блоки										
Керамзитобетонный		390 x 90 x 188	КПР-ПР-ПС-390-50-1300	1300	M50	Не реглам.	12,5 (125)	100 (2 000)	9,4	960
Бетонный		390 x 90 x 188	КПР-ПР-ПС-390-100-1800	1800	M100	Не реглам.	12,5 (125)	100 (1 600)	12	1 220
Керамзитобетонный		390 x 90 x 188	КПР-ПР-390-50-1700	1700	M50	Не реглам.	12,5 (125)	100 (1 800)	11,3	1 150
Бетонный		390 x 90 x 188	КПР-ПР-390-100-2200	2200	M100	Не реглам.	12,5 (125)	100 (1 400)	14,5	1470
Стеновой полнотелый блок										
Керамзитобетонный		390 x 190 x 188	КСР-ПР-390-100-F50-1700	1 700	M100	F50	12,5 (62,5)	60 (840)	23,8	1 490
Керамзитобетонный		390 x 190 x 188	КСР-ПР-390-75-F50-1700	1 700	M75	F50	12,5 (62,5)	60 (1080)	18	1 100
Бетонный		390 x 190 x 188	КСР-ПР-390-100-F100-2200	2 200	M100	F100	12,5 (62,5)	60 (660)	30	1 825
Бетонный		390 x 190 x 188	КСР-ПР-390-200-F100-2200	2 200	M200	F100	12,5 (62,5)	60 (660)	30	1 825
Бетонный		380x250x140	КСР-ПР-380-100-F100-2200	2 200	M100	F100	17 (75)	48 (672)	28	1 700
Керамзитобетонный		380x250x140	КСР-ПР-380-100-F50-2200	2 200	M100	F50	17 (75)	48 (840)	22,6	1 360
Бетонный		390 x 190 x 160	КСР-ПР-390-100-F100-2200	2 200	M100	F100	12,5 (73,5)	70 (770)	26	1 840
Керамзитобетонный		390 x 190 x 160	КСР-ПР-390-100-F50-1700	1 700	M100	F50	12,5 (73,5)	70 (980)	20,1	1 410
Стеновой пустотелый блок										
Керамзитобетонный		390 x 190 x 188	КСР-ПР-ПС-390-50-F50-900	900	M50	F50	12,5 (62,5)	60 (1440)	13	865
7-щелевой керамзитобетонный		390 x 190 x 188	КСР-ПР-ПС-390-75-F50-1300	1 300	M75	F50	12,5 (62,5)	60 (1080)	18,2	1 075
18-щелевой керамзитобетонный		380x250x140	КСР-ПР-ПС-380-75-F50-1300	1 300	M75	F50	17 (66)	48 (576)	16,5	1 210
Бетонный		390 x 190 x 188	КСР-ПР-ПС-390-100-F100-1000	1 000	M100	F100	12,5 (62,5)	60 (1140)	17	1 045
7-щелевой бетонный		390 x 190 x 188	КСР-ПР-ПС-390-100-F100-1700	1 700	M100	F100	12,5 (62,5)	60 (840)	23,7	1 465
18-щелевой бетонный		380x250x140	КСР-ПР-ПС-380-100-F100-1700	1 700	M100	F100	17 (66)	48 (576)	21,37	1 650

Наименование изделия	Вид изделия	Размеры в плане, мм	Марка по прочности	Морозостойкость	Кол-во в м ² (м ³)	Кол-во на поддоне (в маш. 20 тонн), шт.	Вес, кг	Вес поддона, кг
Крышки столбовые и заборные								
Крышка заборная		300 × 300 × 70	M150	F100	-	24	11,5	550
Крышка столбовая		425 × 425 × 70	M150	F100	-	20	51	1000
Кирпич								
Бетонный колотый кирпич		250 × 120 × 65	M150	F100	51 (394)	400 (4 400)	4,5	1825
Еврокирпич		250 × 120 × 65	M100	F100	12,5 (125)	432 (7 344)	2,7	1170
Блок рваный								
Бетонный рваный пустотелый блок СКЦ(т)-1Лкол150.100		390 × 190 × 190	M150	F100	12,5 (62,5)	50 (900)	19	975
Бетонный рваный 2-х сторонний пустотелый блок СКЦ(т)-2Лкол150.100		390 × 190 × 190	M150	F100	12,5 (62,5)	50 (900)*	23,23	1192
Бетонный угловой рваный пустотелый блок СКЦ(т)-3Лкол150.100		390 × 190 × 190	M150	F100	12,5 (62,5)	50 (850)	23	1175
Бетонный рваный 3-х сторонний пустотелый блок (столбовой) СКЦ(т)-4Лкол150.100		390 × 190 × 190	M150	F100	12,5 (62,5)	50 (850)**	21	1080
Бетонный рваный полнотелый блок *** СКПЦ (тп)-5Лкол150.100		390 × 90 × 190	M150	F100	12,5(125)	100 (1 300)	15	1525
Фасадная плитка								
Плитка фасадная гладкая		280 × 60 × 20	M300	F75	59,52	1012	0,83	890
Плитка фасадная рельефная		280 × 60 × 20	M300	F75	59,52	1012	0,83	890

* Из 50 шт: 40 шт целых блоков; 10 шт из половинок.

** Из 50 шт: 25 шт целых блоков; 25 шт из половинок.

*** Изготавливается по специальному заказу совместно с колотыми блоками

Таблица совместимости камней и плит Фабрики «Готика»

Размерная группа	Толщина Камня	Форма	Размеры	Размер слева до дистанцира*	Размер справа до дистанцира*	Толщина дистанцира	Фаска, мм
I	60 мм	Куб	100 × 100	25		1,5	1,5 × 2,6
		Брусчатка	200 × 100	25		1,5	
		Квадрат	200 × 200	25		1,5	
		Паркет	300 × 100	25		1,5	
II	60 мм	Квадрат	150 × 150		18	1,5	
		Картано	300 × 150		18	1,5	
		Квадрат	300 × 300		18	1,5	
		Плита	600 × 200		18	1,5	
		Плита	600 × 400		18	1,5	
		Квадрат	400 × 400		18	1,5	
III	60 мм	Картано Гранде	300 × 200		25	1,5	
I	80 мм (размеры кратные 300 мм)	Куб	100 × 100		18	1,5	
		Брусчатка	200 × 100		18	1,5	
		Паркет	300 × 100		18	1,5	
		Квадрат	150 × 150		18	1,5	
		Картано	300 × 150		18	1,5	
		Квадрат	300 × 300		18	1,5	
		Плита	600 × 300		18	1,5	
		Плита	900 × 300		18	1,5	
II	80 мм (размеры кратные 200 мм)	Квадрат	200 × 200		25	1,5	
		Картано Гранде	300 × 200		25	1,5	
		Плита	400 × 200		25	1,5	
		Квадрат	400 × 400		25	1,5	
		Плита	800 × 400		25	1,5	
		Плита	600 × 200		25	1,5	
III	80 мм (размеры кратные 500 мм)	Плита	500 × 1000		18	1,5	
		Плита	500 × 500		18	1,5	
IV	80 мм (размеры кратные 80 мм)	Ригель	360 × 80		24	1,5	
		Куб	80 × 80		24	1,5	
I	100 мм	Куб	100 × 100		25	2	
		Брусчатка	200 × 100		25	2	
		Картано	300 × 150		29,8	2	
		Квадрат	300 × 300		29,8	2	
		Плита	600 × 300		30,25	2	
		Квадрат	600 × 600		30,25	2	
		Плита	900 × 300		29,8	2	
II	100 мм (размеры кратные 400)	Плита	900 × 600		29,8	2	
		Квадрат	400 × 400		29,8	2	
		Плита	800 × 400		29,8	2	
III	100 мм (размеры кратные 500)	Квадрат	500 × 500		29,8	2	
		Плита	1000 × 500		29,8	2	
		Плита	1000 × 1000		30,25	2	
IV	100 мм	Скада	225 × 150		29,8	2	
		Квадрат	150 × 150		29,8	2	
V	100 мм	Прямоугольник	600 × 200		29,8	2	
		Прямоугольник	900 × 600		29,8	2	

* - Расположение дистанциров смотреть на чертежах



125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 6,

тел./факс: +7 (495) 225 22 22

E-mail: info@fabrika-gotika.ru

Сайт: www.fabrika-gotika.ru